НАСОСИ-ДОЗАТОРИ

PRIUS

Продуктивність до 1000 л/годину, робочий тиск до 10 бар.

PRIUS D MF
Електромеханічні насоси-дозатори

- Мембрана з PTFE
- Живлення: 230В перем. струму
- Екран LCD, встановлення параметрів за допомогою обертового коліщатка Encoder,що забезпечує точність і зручність регулювання.
- Два положення електронного блоку (фронтальна або бічна установка)
- Постійний режим функціонування, ppm, %, mlq, робота / пауза, тижневий таймер, mA, імпульсний режим, V-режим та порційне дозування.
- Контроль рівня
- Режим Stand-by
- MODBUS (опція)
- IP65 Двигун (опція)

ГОЛОВКИ НАСОСА

PVDF PP AISI 316L PVC

НАСОСИ-ДОЗАТОРИ

PRIUS

Продуктивність до 320 л/годину, робочий тиск до 10 бар.

PRIUS D MF

Електромеханічні насоси-дозатори

- Поршень із кераміки або нержавіючої сталі
- Живлення: 230В перем. струму
- Екран LCD, встановлення параметрів за допомогою коліщатка Encoder, що повертається і забезпечує точність і зручність регулювання.
- Два положення електронного блоку (фронтальна або бічна установка)
- Постійний режим функціонування, ppm, %, mlq, робота / пауза, тижневий таймер, mA, імпульсний режим, V-режим та порційне дозування.
- Контроль рівня
- Режим Stand-by
- MODBUS (опція)
- IP65 Двигун (опція)

ГОЛОВКИ НАСОСА

PP

AISI 316L

ПОРШЕНЬ

КЕРАМІКА (SIALOX96)

AISI 420

НАСОСИ-ДОЗАТОРИ

PRIUS

Продуктивність до 1000 л/годину, робочий тиск до 10 бар.

PRIUS D

Електромеханічні насоси-дозатори

- Мембрана з PTFE
- Ручне регулювання довжини ходу
- Однофазний або трифазний двигун
- Потужність двигунів 0,18; 0,37 та 0,55 кВт
- Двигуни 50 та 60 Гц
- Моделі до 240 л/год поставляються з аксесуарами (сітчасті фільтри, клапани впорскування ¾”, фітинг для шланга)

ГОЛОВКИ НАСОСА

PVDF

PP

AISI 316L

PVC

PRIUS

Продуктивність до 508 л/годину, робочий тиск до 100 бар.

PRIUS P

Електромеханічні поршневі насоси-дозатори

- Поршень із кераміки або нержавіючої сталі (AISI 420)
- Головка насоса SS та PP
- Ручне регулювання довжини ходу
- Однофазний або трифазний двигун
- Потужність двигунів 0,18; 0,37 та 0,55 кВт

ГОЛОВКИ НАСОСА

PP

AISI 316L

ПОРШЕНЬ

КЕРАМІКА (SIALOX96)

AISI 420

НАСОСИ-ДОЗАТОРИ

PRIUS

Продуктивність до 146 л/годину, робочий тиск до 100 бар.

PRIUS D ВИСОКИЙ ТИСК & PRIUS D ВИСОКИЙ ТИСК ATEX 2D/2G

Електромеханічні насоси-дозатори

2D 2G

- Мембрана з PTFE
- Головка насоса SS
- Алюмінієвий каркас
- Регулювання ходу
- Пружинне повернення мембрани
- Поворотний кульовий клапан
- Однофазні або трифазні двигуни

ГОЛОВКИ НАСОСА

AISI 316L

НАСОСИ-ДОЗАТОРИ

PRIUS

Продуктивність до 240 л/годину, робочий тиск до 10 бар.

PRIUS D ATEX & PRIUS P ATEX 2D/2G-3D/3G

Електромеханічні насоси-дозатори

2D 2G

3D 3G

- Зворотний клапан із двома кулями
- Трифазний двигун
- Мембрана з PTFE / Кераміка або SS поршні
- Алюмінієвий каркас
- Пружинне повернення мембрани
- Гідравлічні деталі із нержавіючої сталі (AISI 316L)

ГОЛОВКИ НАСОСА (PRIUS D ATEX)

PVDF PP AISI 316L

ГОЛОВКИ НАСОСА & ПОРШНИ (PRIUS P ATEX)

PP AISI 316L КЕРАМІКА (SIALOX96) AISI 420